

## VCE 22 M MC 2x18.0

Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας 18 V με χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου, 20 λίτρων, κατηγορίας M

Αριθ. παραγγελίας 531638

GTIN 4030293254787



- + Εντυπωσιακή απόδοση με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18 V. Η ροή αέρα και ο χρόνος λειτουργίας είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με την «Καμηλοπάρδαλη», δηλαδή η ροή αέρα δεν πέφτει κάτω από 1400 λίτρα αέρα το λεπτό και εξασφαλίζει εργασία χωρίς σκόνη
- + Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης καθώς και υψηλή υποπίεση. Έτσι διασφαλίζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα αναρρόφησης
- + Διακόπτης επιλογής διαμέτρου σωλήνα αναρρόφησης 32 mm ή 21 mm για ρύθμιση της βέλτιστης ροής αέρα
- + Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπα, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά
- + Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο απαλλάσσεται από την εναποτεθείσα σκόνη με συγκεκριμένη ριπή αέρα
- + Η ήπια εκκίνηση αποτρέπει τις αιχμές τάσης κατά την εκκίνηση της ηλεκτρικής σκούπας και η καθυστέρηση της απενεργοποίησης (παράταση λειτουργίας 5 δευτερολέπτων) αδειάζει τυχόν υπολειπόμενη σκόνη από τον σωλήνα αναρρόφησης
- + Εξοπλισμένη με φιλτροσακούλα από ανθεκτικό στο σχίσιμο fleece για βέλτιστη πλήρωση. Η σκόνη που αναρροφάται απορρίπτεται εύκολα
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Αυτοκλειόμενη θήκη μπαταριών, προστατεύει τις μπαταρίες από τη βρομιά και την υγρασία
- + Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας κατηγορίας M, κατάλληλη για όλες τις σκόνες με τιμές OEL  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Ειδικά για ορυκτές σκόνες και ξυλείας (επίσης, οξιάς και βελανιδιάς)
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	2300 l/min
Μέγ. υποπίεση	15200 Pa
Επιφάνεια φίλτρου	3000 cm <sup>2</sup>
Χωρητικότητα κάδου	21 L
Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης	χωρίς
Μήκος σωλήνα	4m m
Αριθμός κινητήρων αναρρόφησης	1 τμχ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	375 x 392 x 530 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	7,2 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Σωλήνας αναρρόφησης με έλεγχο ροής αέρα (445037)
- 1 Αντάπτορας (445029)