

# ORE 2-125 EC

**Kompakter Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm**

**Bestell-Nr. 532018**

**GTIN 4030293258587**



- + Leichter, kompakter Einhand-Exzentrerschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahl-einstellung
- + Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 125
- + E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen des Schleiftellers
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfrei-es Arbeiten mit Filterpatrone
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten



## Technische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                    | 260 W               |
| Spannung                             | 230 V               |
| Frequenz                             | 50/60 Hz            |
| Schleiftellerdurchmesser             | 125 mm              |
| Hub                                  | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                     | 8000 - 12000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                      | 16000 - 24000 1/min |
| Anschlussdurchmesser Staubabsau-gung | Ø 27                |
| Kabellänge                           | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                      | 156 x 90 x 120 mm   |
| Gewicht                              | 1,2 kg              |

## Lieferumfang

1 Klett-Schleifteller medium (468975)  
1 PES-Microfilterpatrone (486833)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**