www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

CHE 2-26 18.0-EC C

Martillo perforador combinado con baterías

18,0 V

N.° pedido 491314

GTIN 4030293221253

- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Potente motor con energía de percusión de 2,6 julios y alto rendimiento abrasivo
- Interruptor de función con cuatro funciones: taladrar, taladrar con percusión, cincelar y ajuste de cincel
- Parada de giro para cincelar
- Ideal para el uso diario en el taladrado y cincelado en hormigón, mampostería, madera y metal
- Portabrocas extraíble sin herramientas
- Sistema de cambio rápido de herramienta: uso universal, con toma de macho SDS-Plus o portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Mango ergonómico aislado con empuñadura de goma. Las vibraciones se reducen con un amortiguador de resorte y una amortiguación adicional de vibraciones entre la carcasa y la empuñadura
- Con interruptor tipo acelerador y función de funcionamiento permanente
- Carcasa robusta de aluminio a estampado
- Freno rápido electrónico
- Mango adicional con bloqueo de torsión y tope de profundidad
- Luz LED integrada con función de fosforescencia
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con las baterías de FLEX 18,0 V/5,0 Ah. Suministrado sin batería, cargador

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	5,0 / 8,0 Ah
Alojamiento de herramienta broca y cincel	SDS-plus
Máx. energía de un solo impacto	2,6 J
Revoluciones en vacío	0 - 980 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 4350 r.p.m.
Máx. diámetro de perforación hormigón	26 mm
Máx. diámetro de perforación madera	30 mm
Máx. diámetro de perforación acero	13 mm
Dimensiónes LxAnxAl	360 x 85 x 230 mm
Peso sin batería	3,18 kg

Equipamiento básico

1 Manija (436364)
1 Tope de profundidad (417769)