

PD 2G 18-EC HD2 C

**Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à
2 vitesses 18,0 V avec mode TURBO**

Référence 535162

GTIN 4030293290020



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Torque maximal de 170 Nm pour vissage, perçage et perçage à percussion, aussi pour des applications extrêmes. Le torque choisi reste activé même pendant un changement entre les modes perçage et perçage à percussion
- + Avec fonction arrêt Kickback désactivable, pour une transmission constante de la force sans interruption indésirable. Utile par exemple pour les travaux sur métaux comme le filetage, le perçage étagé ou le carottage
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	170 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	550 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	550 - 3000 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	8800 - 11200 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	8800 - 41600 tr/min
Portée du mandrin	1,5-13 mm
Diamètre de perçage max. bois	160 mm
Diamètre de perçage max. pierre	16 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxLxH	175,5 x 65 x 214 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
Réglage du couple	22+1 niveaux
Niveau de pression acoustique	87 dB(A)

Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Poignée
- 1 Réserve d'embouts