

CS 62 18.0-EC C

Δισκοπρίνο μπαταρίας 18 V με ρυθμιζόμενο εύρος ταλάντωσης

Αριθ. παραγγελίας 491322

GTIN 4030293221260



- + Ιδανικός για κλασικές εφαρμογές σε γύψινες κατασκευές και ανακαινίσεις. Π.χ. για την κοπή γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, προϊόντων ξύλου, όπως μοριοσανίδων ή σανίδων OSB
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας EC 18 V με προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ρύθμιση γωνίας κοπής από 0° έως 50°. Με προκαθορισμένες γωνίες 22,5° / 45° και 50°. Εύκολη στην ανάγνωση και δυνατότητα ρύθμισης ακριβείας με αντιολισθητικούς σφιγκτήρες
- + Το περιστρεφόμενο εξάρτημα διπλής σύσφιξης αποτρέπει το μπλοκάρισμα του πριονόδισκου κατά τις κοπές υπό γωνία και, κατά συνέπεια, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάκρουσης
- + Εύρος περιστροφής από 0° έως 50° για υποκοπές καθώς και λειτουργία εκτριβής για τέλειες ορατές ακμές
- + Ρύθμιση βάθους κοπής χάρη στον διαισθητικό μοχλό σύσφιξης, εύκολη ανάγνωση του βάθους κοπής
- + Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, χωρίς σφήνα σχισίματος για βυθιζόμενες κοπές, και χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα αφαίρεση της σφήνας σχισίματος
- + Κλειδωμα άξονα: για γρήγορη αλλαγή της σπαθόλαμας
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής
- + Σακούλα συλλογής αποβλήτων κοπής για μειωμένα επίπεδα σκόνης, εύκολη στο άδειασμα, τοποθετείται χωρίς εργαλεία χάρη στη σύνδεση μπαγιονέτ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	
Βάθος κοπής	0-62 mm
Βάθος κοπής λοξοτόμηση (45°)	0-38 mm
Διάμετρος πριονόλαμας	165 mm
Διάτρηση πριονόλαμας	20 mm
Γωνία κλίσης	0-50°
Προεπιλεγμένη γωνία	0 / 22,5 / 45 / 50°
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	380 x 150 x 200 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	3,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στάνταρ πριονόδισκος με δεξί αριστερό δόντι (456012)
- 1 Σακούλα σκόνης

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**