

VCE 22 M MC 2x18.0

Akumulátorový bezpečnostní vysavač 18 V s
ručním čištěním filtru, 20 l, třída M

Objednávkové číslo 531638

GTIN 4030293254787



- + Zaujme svým výkonem se sadou akumulátoru 2 x 18 V. Průtok vzduchu a doba chodu jsou optimalizovány pro použití s „Giraffe“ což znamená, že průtok vzduchu neklesne pod 1400 litrů vzduchu za minutu a zajišťuje tak bezprašnou práci
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Přepínač volby průměru sacího otvoru 32 mm nebo 21 mm pro nastavení optimálního objemu průtoku vzduchu
- + Příručí a kompaktní vysavač, snadno manipulovatelný
- + Manuálním spuštěním čištění filtru se uvolňuje uložený prach cíleným rázem vzduchu do filtrační patrony
- + Omezení rozběhového proudu zabráňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (5s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Vybaveno vícevrstevným filtračním sáčkem z odolného rouna. Sáček je vhodný pro separaci odpadů
- + Možnost odkládání nástrojů na hlavici vysavače a zásobník na příslušenství pro sací nástavce a sací trubice na zadní straně
- + Samouzavírací box na akumulátory, chrání baterie před znečištěním a vlhkostí
- + Bezpečnostní vysavač třídy M, vhodný pro všechny prach s AGW-hodnotami $\geq 0,1$ mg/m³. Speciálně pro minerální prach, prach ze dřeva (také buk a dub) a pro další zdraví ohrožující odpad
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Průtok vzduchu vysavače | 2300 l/min |
| Max. podtlak | 15200 Pa |
| Plocha filtru | 3000 cm ² |
| Objem nádoby | 21 L |
| Regulace výkonu sání | |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Rozměry dxšxv | 375 x 392 x 530 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 7,2 kg |

Základní vybavení

- 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037)
- 1 Adaptér (445029)