

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

2 sebességű akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V

Rendelési szám 495972

GTIN 4030293224520

- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Robusztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú - a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékátvitelért
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- + Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- + Zárható Ki/Be kapcsoló
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Szabadalmaztatott orsózár indításvédelemmel a keverőszár szerszám nélküli csréjéhez
- + Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális keverőkosár-átmérő	120 mm
Keverő szerszámartó	M14
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 210/325/530 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 320/490/780 1/perc
Befogónyak átmérője	53 mm
Szállított akkumulátorok száma	2 darab
Töltővel	Igen
Méretetek SzxHxM	355 x 230 x 320 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	4,1 kg

Alapkészlet

- 1 Spirál keverőkosár WR2 (368881)
- 1 Villáskulcs SW 22 (439975)
- 1 Gyorstöltő (417882)
- 2 Lithium-ion újratölthető akku 18 V (532733)