

ID 1/4" 18.0-EC HD

Atornilladora de impacto a batería 18,0 V con expulsión de bits

N.º pedido 520764

GTIN 4030293239647



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Modo de bloqueo para tornillos autocortantes cortos y largos. Impide que el tornillo se pase de rosca o se rompa
- + Con expulsión de broca para un cambio de broca rápido y sencillo
- + Gracias a la longitud corta de la cabeza es ideal para trabajos de atornilladura en espacios estrechos
- + Un número de revoluciones y un par de giro extremadamente altos permiten un trabajo eficiente
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Alojamiento de herramienta hexagonal de 1/4"
- + Freno rápido electrónico
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Robusta carcasa de fundición de aluminio para el engranaje, con tapa protectora
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx. nivel 1	58 Nm
Par de giro máx. nivel 2	104 Nm
Par de giro máx. nivel 3	237 Nm
Revoluciones en vacío	3700 rpm
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	1/4" interior
Dimensiones LxAnxAI	119 x 76 x 208 mm
Peso sin batería	1,2 kg

Equipamiento básico

- 1 Soporte para bits
- 1 Clip de cinturón
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Plantilla para maletín