

TS 92 18-EC

Akkukäyttöinen pöytäsaha 18 V

Tilausnumero 532591

GTIN 4030293264311



- + Leikkauskapasiteetti 92 mm, ja sahanterän pituus vain 254 mm. Leikkuukorkeutta voidaan säätää helposti ja tarkasti käsipyörän avulla.
- + Erittäin kevyt akkukäyttöinen pöytäsaha maksimaaliseen liikkuvuuteen työmaalla. Voidaan kiinnittää kokoontaitettavaan perusrunkoon ilman työkaluja (lisävarusteena saatavana).
- + Kulmapysäytin, jossa on pitkä ohjainprofiili ja hienosäätö, säädettävissä 0°:sta 60°:iin pidätyskohdilla. Jopa 480 mm:n kulmaleikkauksiin
- + Portaaton kulman säätö vinoleikkaukseen 0-45° asteeseen
- + Työskentele oikean materiaalin kanssa oikealla nopeudella. Asetettu nopeuden esivalinta otetaan vakionopeudeksi. Tuloksena on parempi leikkauslaatu ja pidempi sahanterän käyttöikä.
- + 18 V EC moottori jossa ylikuumentumissuoja ja lämpötilan tarkkailu
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Mukava työskentely CutSense - Automaattitilan kanssa, anturi pysäyttää moottorin leikkaamisen jälkeen.
- + Sivuvasteeseen integroitu LED-valaisin valaisee työalueen optimaalisesti. Ladattavissa USB-C:llä.
- + Korkean tarkkuuden vaste hammasratas järjestelmällä. Tukee pitkittäisleikkauksia 427 mm:iin asti vasemmalla puolella ja 780 mm:iin asti oikealla puolella. Erittäin pehmeä ja nopea säätö.
- + Kaikki lisälaitteet, kuten kulma- ja sivuvaste, työntövarsi, suojakansi, takaiskunestolaite, työkaluavain ja kuusiokoloavain, voidaan sijoittaa pöydän alle kuljetusta varten.
- + Pölynimuliitin Ø 27, 36 mm
- + Puupölyn keräyspussi pölyttömään työskentelyyn, helppo tyhjentää
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisim osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimii ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Mitta LxPxK	706 x 695 x 346 mm
Paino	23 kg
Akun kapasiteetti	5,0 / 8,0 Ah
Akun jännite	18 V
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/min
Max. pituussuuntainen leikkaus vasemmalle	427 mm
Max. pituussuuntainen leikkaus oikealle	780 mm
Leikkaussyvyys viisteleikkaus (45°)	58 mm
Leikkaussyvyys	92 mm
Max. leikkuuleveys, kulmapysäytys	480 mm
Pöydän koko, leveys	560 mm
Pöydän koko, pituus	702 mm
Kulman asetus, pysäytys	60° - 0° - 60°
Kulman esiasetus	0 / 45°

Toimitusvarustus

- 1 Vaihluvahampainen pyörösahanterä (532673)
- 1 Adapterit (461636)
- 1 Imurin adapteri
- 1 Pölypussi
- 1 Rinnakkaisrajoitin
- 1 Kulman pysäytys
- 1 Työntökapula
- 1 Teräsuojat
- 1 Halkaisuveitsi
- 1 Takapotkun esto
- 1 Kuusiokoloavain, SW 5
- 1 Kiintoavain