

GE 6 X 18-EC

18 V:n akkukäyttöinen seinä- ja kattahiomakone - epäkesko Giraffe®

Tilausnumero 535802

GTIN 4030293296428



- + Epäkeskoliike sopii erinomaisesti pinnan hallittuun ohjaukseen, hienoon hiontakuvioon ja työskentelyyn lähellä reunaa. Näin saadaan aikaan täydellinen pinnan viimeistely
- + Kevyt: Hiili on erittäin kevyt materiaali, mikä tekee seinä- ja kattohiomakoneen kokonaispainosta paljon kevyemmän. Tämä vähentää käyttäjän rasitusta ja minimoi väsymystä hiottaessa pitkiä aikoja.
- + Tämä epätavallisen kevyt kone tarjoaa ainutlaatuisen käyttömukavuuden. Seinä- ja kattohiomakone on optimaalisesti tasapainotettu, mikä mahdollistaa täydellisen ohjauksen, koska paino jakautuu tasaisesti hiomakoneen poikki. Erittäin miellyttävä käsitellä ergonomisesti muotoillun hiilikuitu ohjausputken sekä kahvan pehmeän muotoilun ja pitoalueen ansiosta.
- + Tehokas - hiiliharjattomalla moottorilla varustettu - ja joustava - ilman hankalaa johtoa - GE 6 X -akkukäyttöinen seinä- ja kattohiomakone tarjoaa ihanteelliset olosuhteet ammattikäyttöön rakennustyömaalla
- + Kulutusvapaalla levyjarrulla, joka koskettaa hallitusti pintaa vaurioiden välttämiseksi.
- + Erittäin litteä, kardaaniin kiinnitetty hiomapää, jonka kääntökulma on 160°, mahdollistaa suuren joustavuuden ja optimaalisen säädön seiniä ja kattoja hiottaessa
- + Hiomapää innovatiivisella tukityynyllä mukautuu erittäin hyvin hiottavaan pintaan ja tarjoaa huomattavasti paremman hiontatuntuman. Giraffe®:n suuri joustavuus tarkoittaa, että tarpeetonta painetta ei tarvitse käyttää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.
- + Säädettävä nopeus, 1-6 tasoinen tehonsäätö LED -merkkivalolla.
- + Soveltuu erityisesti kipsilevyjen ja eristelevyjen hiontaan, sekä maalauspin-tojen valmisteluun
- + Erityisen reikäkuvion ansiosta erittäin tehokas imu estää hiomapaperin tukkeutumisen ja takaa pölyttömän työskentelyn.
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Liitäntämahdollisuus FLEX-turvallisuuspölynimureille virtausnopeuden optimoinnilla ohjausputkessa FLEX-klipsijärjestelmällä, antistaattinen yhde antistaattisen imuletkun kanssa.
- + LED-ilmaisoin osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia
- + Suuremman tarkkuuden saavuttamiseksi GE 6 X hiomapäähän voidaan asentaa valinnainen valorengas. Se paljastaa mahdolliset epätasaisuudet hiomisen aikana, jolloin loppu viimeistelyä ei tarvita.



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Hiomalautasen halkaisija	225 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	5600 - 8500 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	11200 - 17000 1/min
Isku	4 mm
Pään kallistuskulma	160°
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	tarrat
Pituus	1500 mm
Paino ilman akkuyksikköä	3,21 kg

Toimitusvarustus

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**