

## BSE 8-4 50

Satineermachine TRINOXFLEX

Bestelnr. 453404

GTIN 4030293201026



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
- + Opzetstuk voor satineren variabel instelbaar, maakt werken tot aan de rand mogelijk met smalle walsen, incl. parallelaanslag
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot Ø 125 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	800 W
Afgegeven vermogen	425 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Borsteldiameter	125 mm
Borstelbreedte	50 mm
Onbelast toerental	1400 - 4000 1/min
Gereedschapsopname borstelschuurmachine	19 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,3 kg

### Basisuitrusting

- 1 Opzetstuk satineren (459577)
- 1 Inbussleutel (102229)