

# BSE 8-4 50

## Satineringsmaskin TRINOXFLEX

Art nr 453404

GTIN 4030293201026



- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte av systemanslutningar för satinerings-, rörbandslipning, filning
- + Satineringsstillsats gör det möjligt att arbeta nära kanten med smala rullar, inkl. parallellanslag
- + Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingsystem
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metall damm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Justerbart sprängskydd för slipverktyg max Ø 125 mm
- + Spindellåsning
- + För optimal bearbetning av olika material, satinerings-, texturerings-, polerings-, borstning, avjämnings-, avrostnings- och gradnings- av stål och rostfria ytor



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

### Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Borstdiameter	125 mm
Borstbredd	50 mm
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Verktygsfäste borstslipare	19 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,3 kg

### Standardutrustning

- 1 Sliptillsats för satinerings (459577)
- 1 Sexkantnyckel (102229)