

IW 1/2" 750 18.0-EC

Batteridrevet slagskrutrekker 18,0 V

Ordrenr. 530232

GTIN 4030293242425



- + Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + Firkantfeste for 1/2"-slagpiper
- + Elektronisk nødbrems
- + Håndtak koblet fra motoren ved hjelp av et dempingselement, noe som gir betydelig reduksjon av vibrasjoner
- + Kraftig slagmekanisme for maksimal ytelse gjør det mulig å løsne fastsittende, f.eks. rustne skrueforbindelser, selv i ekstreme bruksområder
- + Speed Command: Tre forskjellige hastighetsområder kan stilles inn for ulike bruksområder, med mulighet for kontrollert stramming og løsning
- + Gassbryter med innkoblingssperre
- + Ergonomisk utformet, sklisikkert, gummiert håndtak
- + Integreert LED-lys med etterglødfunksjon
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader
- + Venstre-/høyregang med innkoblingssperre
- + Autostopp-modus: Ved tiltrekking stopper maskinen så snart slaget starter. Ved løsning stopper maskinen så snart slaget stopper. Egnet for å forhindre at skruen eller mutteren trekkes for hardt til.
- + Kompakt design med maskinhode i trykkstøpt aluminium. Ekstremt slitesterk og støtsikker



Tekniske data

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Dreiemomentnivåer	3
Maks. Dreiemoment 1. Nivå	150 Nm
Maks. Dreiemoment 2. Nivå	200 Nm
Maks. Dreiemoment 3. Nivå	750 Nm
Maks. Løsningsmoment	950 Nm
Tomgangshastighet 1. Gir/trinn	0 - 500 o/min
Tomgangshastighet 2. Gir/trinn	0 - 1000 o/min
Tomgangshastighet 3. Gir/trinn	0 - 2100 o/min
Slagfrekvens på tomgang 1. Nivå	0 - 1000 o/min
Slagfrekvens på tomgang 2. Nivå	0 - 2000 o/min
Slagfrekvens på tomgang 3. Nivå	0 - 2450 o/min
Verktøyholder slagskrutrekker	1/2" utvendig
Mål LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Vekt uten batteripakke	1,9 kg

Leveringsomfang

1 Belteklips (430714)
1 Transportkoffert L-BOXX® (414085)
1 Koffertinnlegg (531322)