www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 18-EC C

Aku-excentrická leštička s volným pohybem


18 V

Objednávkové číslo 534999

GTIN 4030293288393



- Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabiním otáčkám
- Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- Ideální rozsah otáček pro automotiv, lodní a letecké aplikace
- 21 mm zdvih leštičky pro rychlý postup práce i na velkých plochách
- Ideální pro úpravu hlubokých škrábanců až po finiš
- Maximální hluboký lesk v systému FLEX 2-Step, s černou houbou a černou politurou
- Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací
- Integrace magnetu stabilizuje chod unašeče a brání jeho dlouhému doběhu
- Ergonomicky tvarované úchopy s protikluznou úpravou pro dokonalé vedení po povrchu
- Extrémně plochá převodová hlava snižuje těžiště. Stroj je tak možné dokonale vést v každé poloze
- S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	21 mm
Počet otáček na prázdno	1350 - 4350 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2700 - 8700 1/min
Rozměry dxšxv	388 x 125 x 126 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)