

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 530231

GTIN 4030293242418



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Attacco quadro per bussole da 1/2"
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + L'impugnatura separata dal motore mediante un elemento antivibrante per una notevole riduzione delle vibrazioni
- + Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni consente l'allentamento di collegamenti a vite bloccati o arrugginiti anche in applicazioni estreme
- + Speed Command: impostazione di 3 differenti stadi di coppia in varie applicazioni per operazioni di serraggio o rilascio controllate
- + Manetta con inseritore bloccabile
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Modalità di stop automatico: se serrata, la macchina si ferma prima dell'impatto. Se rilasciata, la macchina si ferma subito dopo l'impatto. Impedisce un avvitamento eccessivo della vite o del dado.
- + Forma compatta con testata in alluminio pressofuso. Particolarmente durevole e resistente agli urti



Dati tecnici

| | |
|---|--------------------|
| Tensione batteria | 18,0 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stadi di coppia | 3 stadi |
| Max. coppia di serraggio velocità 1 | 150 Nm |
| Max. coppia di serraggio velocità 2 | 200 Nm |
| Max. coppia di serraggio velocità 3 | 750 Nm |
| Numero di giri a vuoto velocità 1 | 0 - 500 g/min |
| Numero di giri a vuoto velocità 2 | 0 - 1000 g/min |
| Numero di giri a vuoto velocità 3 | 0 - 2100 g/min |
| Numero di colpi a vuoto velocità 1 | 0 - 1000 1/min |
| Numero di colpi a vuoto velocità 2 | 0 - 2000 1/min |
| Numero di colpi a vuoto velocità 3 | 0 - 2450 1/min |
| Attacco utensile avvitatore a percussione | 1/2" esterno |
| Dimensioni LxLaxA | 159 x 74 x 227 mm |
| Peso con batteria | 1,9 kg |

Dotazione

1 Clip per cintura (430714)