

L 21-6 230

Amoladora angular de 2100 vatios, 230 mm

N.º pedido 391514

GTIN 4030293164307



- + Carcasa robusta para el motor y el engranaje. El engranaje de acero estable y robusto al igual que el rodamiento para el husillo protegido por una cubierta metálica, prolongan la fiabilidad y la vida útil
- + Carcasa del motor manuable y extremadamente delgada para un manejo y guiado óptimos. Amortiguación adicional de vibraciones gracias a un anillo con estas características que se encuentra entre la carcasa del motor y la empuñadura posterior
- + Arranque suave: para un arranque seguro sin sobrecarga de la red eléctrica
- + Empuñadura posterior con agarre suave para asirla con seguridad
- + Interruptor: con bloqueo de encendido y enclavamiento
- + Bloqueo de rearmado después de un corte de corriente
- + Bloqueo de husillo
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Cubierta de protección separadora (389.625) o tapa de cubierta de protección separadora (446.068) como accesorio opcional



Soft Start



Restart Protection



Spindle-lock

Datos técnicos

Consumo de potencia	2100 W
Suministro de potencia	1250 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	230 mm
Revoluciones en vacío	6500 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	490 x 104 x 90 mm
Peso	5,4 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (338729)
- 1 Empuñadura SoftVib (325384)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Cubierta de protección para amolar (534105)