

# OSE 2-80 EC Set

Kompakti tasohiomakone nopeuden säädöllä

Tilausnumero 468924

GTIN 4030293209787



- + Kevyt, pienikokoinen yhden käden epäkeskohiomakone, erittäin ergonominen ja vähäinen värinä, erinomaisen tasapainon ansiosta työ helpottuu ja työn kuormittavuus vähenee
- + Ergonomisesti suunniteltu, soft grip- päällystetty kädensija takaa varman otteen ja hyvän ohjattavuuden.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 4 asetusta, jatkuva nopeuden tarkkailu kierrosluvun säädöllä, pehmeä käynnistys, käynnistyssuoja.
- + Materiaalille sopiva hionnanopeus elektronisen nopeuden säädön ansiosta
- + Tarrahiomalaikka 12-reikäisellä järjestelmällä optimaaliseen imuun, sopii kaikille tavallisille hiomapapereille.
- + E-signaalikytin yksinkertaiseen, turvalliseen käyttöön ja pikapysäytystoiminto estää taustalevyn jäämisen taakse
- + Varustettu laikanpysäytysmekanismilla, tämän ansiosta pinnoille ei synny epätoivottuja hiomajälkiä, eikä kalliita korjailutoimenpiteitä tarvita.
- + Tehokas pölynimu integroidun imurin ansiosta - pölytöntä työskentelyä suodatinpatruunan kanssa
- + Liitäntä ulkoiselle pölynimujärjestelmälle Ø 27 mm, antistaattinen imuletku SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Iskunkestävä suodatinpatruuna vaihdettavalla PES suodattimella. Helppo tyhjennys ja suodattimenpuhdistus takaavat maksimaalisen huoltovälin
- + Soveltuu hyvin pään yläpuolella olevien kohteiden työstöön



## Tekniset tiedot

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Ottoteho                         | 260 W               |
| Jännite                          | 230 V               |
| Taajuus                          | 50/60 Hz            |
| Isku                             | 2 mm                |
| Hiomalevyn pituus                | 130 mm              |
| Hiomalevyn leveys                | 80 mm               |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus         | 16000 - 24000 1/min |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku         | 8000 - 12000 1/min  |
| Pölynpoistoliiitännän halkaisija | 27                  |
| Johdon pituus                    | 4,0 m               |
| Mitta LxPxK                      | 163 x 90 x 121 mm   |
| Paino                            | 1,2 kg              |

## Toimitusvarustus

- 1 Tarrahioma-alusta (469009)
- 1 PES tasosuodatinpatruuna (486833)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (516066)