

# PD 2G 18.0-EC

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à

2 vitesses 18,0 V

Référence 447501

GTIN 4030293197152



- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



## Caractéristiques techniques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Couple max., dur                        | 90 Nm              |
| Couple max., doux                       | 56 Nm              |
| Réglage du couple                       | 24 niveaux         |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 600 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 2300 tr/min    |
| Nombre de coups à vide 1ère vitesse     | 0 - 9600 tr/min    |
| Nombre de coups à vide 2ème vitesse     | 0 - 37000 tr/min   |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm        |
| Diamètre de perçage max. bois           | 60 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm              |
| Dimension LxIxH                         | 212 x 75 x 201 mm  |
| Poids sans batterie                     | 1,6 kg             |

## Equipement de base

- 1 Poignée supplémentaire (428698)
- 1 Clip ceinture (430714)
- 1 Porte bits (453994)
- 1 Stockage bits (430862)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (454125)