

LE 12-3 100 WET

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur de séparation, 115 mm

Référence 368660

GTIN 4030293152106



- ⊕ Puissant moteur de 1150 watts
- ⊕ Electronique à microprocesseur: avec contrôle de la vitesse constante par génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse
- ⊕ Prise profilée : ne peut être branchée que sur le transformateur de séparation. Fonctionnement uniquement par le biais du transformateur de séparation FLEX TT 2000 pour des raisons de sécurité
- ⊕ Couple élevé pour une puissance d'abrasion maximale et la meilleure qualité de surface
- ⊕ La alimentation et régulation d'eau est logée sous la carcasse et permet une commande simple et un dosage précis. Une zone de prise libre est présente directement au-dessus du disque de meulage
- ⊕ 2 m de tuyau spécial : ne requiert aucune protection supplémentaire du tuyau. Augmente la flexibilité, réduit le poids et évite les blessures par les colliers du tuyau
- ⊕ Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2
- ⊕ Champ magnétique revêtu de poudre et peint pour une longue durée de vie grâce à une protection supplémentaire contre l'usure et les poussières abrasives
- ⊕ Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- ⊕ Poignée en fourchette : pour une prise sûre lors des travaux verticaux
- ⊕ Dispositif d'arrêt de broche
- ⊕ Cette machine est également disponible en 110 V



Soft Start



Overload Protection



Spindle-lock



Central water feed

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1200 - 3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxLxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base

1 Poignée étrier (368709)

1 Support de câble (bande velcro) (364169)