

IW 3/4" 1600 18-EC

Trwała akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V

Indeks 532073

GTIN 4030293259133



- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Kompaktowa konstrukcja z głowicą maszyny z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Produkt niezwykle trwały i niewrażliwy na wstrząsy
- + Tryb Auto-Stop: Podczas dokręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko rozpoczyna się udar. Podczas odkręcania maszyna zatrzymuje się, gdy tylko udar się zakończy. Nadaje się to do zapobiegania nadmiernemu dokręceniu śruby lub nakrętki.
- + Speed Command: możliwość ustawienia trzech różnych zakresów prędkości do różnych zastosowań. Pozwala między innymi unikać przekręcenia niewielkich śrub
- + Wbudowane, regulowane pięciostopniowo światło LED
- + Mocowanie narzędzia 3/4"
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Demontowany ergonomiczny uchwyt z gumowaną powierzchnią. Redukcja drgań dzięki amortyzatorowi sprężynowemu i dodatkowe tłumienie drgań pomiędzy obudową a uchwytem.
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stopnie momentu obrotowego	3 Stopni
Maks. moment obrotowy	1600 Nm
Maks. moment zwalniania	2100 Nm
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 500 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1000 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 3. bieg	0 - 1900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0 - 2350 1/min
Mocowanie narzędzia	3/4" zewnętrzny
Wymiary dł. x szer. x wys.	209 x 98 x 243 mm
Waga bez akumulatora	3,1 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Wkładka do walizki (532075)