

SPS 5 12-EC C

Ponceuse orbitale sur batterie 12 V, ex-centrique, à rotation libre

Référence 535609

GTIN 4030293294493



- + Pour le ponçage avec des disques abrasifs en forme de fleur, très efficace grâce à une amplitude de course élargie. La course de 5 mm est principalement adaptée aux travaux de ponçage précis sur de petites surfaces avec enlèvement élevé de matière, p. ex. pour éliminer les défauts de peinture ou les inclusions de poussière. Idéal pour les réparations ponctuelles (Spot repair / Smart repair) dans le secteur automobile
- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur.
- + Grande stabilité de marche grâce à l'optimisation des vibrations
- + Avec maintien constant de la vitesse de rotation et 4 niveaux de vitesse, affichage bien visible par LED
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 12 V. Livré sans batterie et chargeur



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Diamètre du plateau de ponçage	30 mm
Course	5 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 8000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 16000 tr/min
Dimension LxIxH	126 x 56 x 178 mm
Poids sans batterie	0,44 kg
Niveau de pression acoustique	49 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²

Equipement de base

- 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (536009)
- 1 Plateau adhésif spécial amorti (536010)

