

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

Objednávkové číslo 504963

GTIN 4030293230712



- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1600 W s dostatečnou rezervou
- + Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- + S přidavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Pro pevné připojení hadice. FLEX Clip-spojku pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + Variabilní otáčky pro minimalizaci prachu při převisu nástroje, pro lepší kontrolu jemnějšího opracování s menším tlakem, např. v oblasti rohů a při finálních úpravách povrchů
- + Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
- + Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.