

CS 62 18.0-EC C

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18 V

Bestelnr. 491322

GTIN 4030293221260



- + Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-, betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + 18 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Hoekschaal van 0° tot 50°. Met instelling van de hoek van 22,5°/45° en 50°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door handige spanelementen
- + Dubbelgeklemd verstekelement verhindert blokkering van het zaagblad bij verstekzagen en het terugslaggevaar
- + Kantelbaar (verstek) van 0° tot 50° voor het zagen van mooie gave kanten
- + Instelling van de zaagdiepte door handige vergrendelinghendel, eenvoudig aflezen van de zaagdiepte
- + Volgens de meest recente voorschriften zonder spouwmes voor invalsneeden en zonder omslachtige demontage van het spouwmes
- + Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken en gereedschapsloos te koppelen via bajonetsluiting.



Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Accuspanning | 18,0 V |
| Accucapaciteit | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. onbelast toerental | 5000 1/min |
| Zaagdiepte | 0-62 mm |
| Zaagdiepte versteksneede (45°) | 0-38 mm |
| Zaagbladdiameter | 165 mm |
| Opnamegat zaagblad | 20 mm |
| Zwenkbereik | 0-50° |
| Voorinstelling hoek | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Afmeting LxBxH | 380 x 150 x 200 mm |
| Gewicht zonder accupack | 3,1 kg |

Basisuitrusting

- 1 Standaard cirkelzaagblad met wisselvertangding (456012)
- 1 Stofzak