

CS 60 WET

Vizes körfűrész, ferde vágásokhoz 45°-ig, PRCD kapcsolóval

Rendelési szám 374016

GTIN 4030293152311



- + Ideális az ablakpárkány vízvezetőkhoz, lépcsőházi futófelületekhez, munkalapokhoz, csempekhez, terazzo táblákhoz, fugafelújításhoz.
- + PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltn
- + Gyorsszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2 tömlőhöz
- + Nagy-teljesítményű motor: extra erős a kövek vágásához és illesztékek marásához
- + Folyamatos vágásmélység állítás 0-60 mm-ig, csúszósínnel 54 mm-ig. Ferde vágás esetén 0-44 mm-ig, csúszósínnel 38 mm-ig
- + Folyamatos ferde vágásögbéállítás 0-45°-ig
- + 0°/30°/45°-os vágásjelölés lehetőség a gyors orientációért
- + Kiváló minőségű magnézium öntvény védőburkolat és alaplemez.
- + Gumi motorvédelem a fröccsenő víz ellen
- + Vizes technológia: a vizes körfűrész hatékony hűtéséhez
- + Orsórögzítés



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Teljesítményleadás	840 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Vágási mélység	60 mm
Vágási mélység vezetősinnel	54 mm
Vágási mélység gérvágás (45°)	5-44 mm
Vágási mélység, gérvágás vezetősinnel (45°)	38 mm
Üresjárat fordulatszám	6200 1/perc
Gyémántkorong átmérője	170 mm
Gyémántkorong fúrás	22,2 mm
Lengési terület	45°
Kábelhossz	4,0 m
Méretek SzxHxM	360 x 280 x 170 mm
Súly	4,5 kg

Alapkészlet

- 1 Gyémánt vágótárcsa (347515)
- 1 Kulcs SW 5, csavarhúzó (359343)
- 1 Párhuzamos ütköző (350613)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferbetét (436771)