

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu

Objednávkové číslo 520771

GTIN 4030293239654



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Režim závitníků krátké i dlouhé samořezné šrouby. Přetažení nebo zlomení šroubu je vyloučeno
- + S funkcí vyhození bitu pro rychlou a jednoduchou výměnu nástroje
- + Díky krátké délce hlavy je ideální pro šroubovací práce v úzkých prostorách
- + Extrémně vysoké otáčky a točivý moment umožňující efektivní práci
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- + Elektronická rychlobrzda
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Robustní kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku, chráněný krytem
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 58 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 104 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 237 Nm |
| Počet otáček na prázdnou | 3700 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/4" vnitřní |
| Rozměry dxšxv | 119 x 76 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení

- 1 Držák bitů
- 1 Spona na opasek
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku
- 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (532733)