

VAC 800-EC Air Protect 14

Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 14

Indeks 505749

GTIN 4030293231078



- + Filtry HEPA 14 w oczyszczaczach powietrza FLEX wychwytyją do 99,995% cząsteczek wirusów i bakterii które mają od 0,2µm do 0,3µm. W ten sposób ryzyko zakażenia Covid-19 jest skutecznie znacznie zmniejszone
- + Wirusy zawarte w powietrzu, bakterie, kurz i pyłki można efektywnie zwalczać. Zapewnia to nie tylko zdrowszy klimat w pomieszczeniach ale redukuje także ilość wirusów do minimum
- + Do oczyszczania powietrza podczas remontów i renowacji pomieszczeń. Aby chronić pracowników budowy, drobne pyły są filtrowane z powietrza za pomocą filtrów M / H i filtrów z węgla aktywnego.
- + Pyły są odsysane bezpośrednio w miejscu powstawania. Po zainstalowaniu ruchomych ścianek z tworzywa sztucznego i zamków można uzyskać podciśnienie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłów poza obszarem roboczym.
- + Monitorowanie i regulacja przepływu objętościowego za pomocą przełącznika obrotowego. W ten sposób można swobodnie regulować wymagane podciśnienie i dostosowywać je do środowiska pracy.
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Niski hałas podczas pracy, z funkcją nocną
- + Kompaktowa konstrukcja, najlżejsze urządzenie w swojej klasie z systemem kanałów powietrza Ø 125 mm
- + Wysoka wydajność przepływu powietrza



Dane techniczne

Pobór mocy	170 W
Znamionowy pobór prądu	1,7-1,45 A
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zabezpieczenie C	10 A
Maks. przepływ objętościowy oczyszczacza powietrza	544 m³/h
Powierzchnia filtra oczyszczacza powietrza	7,26 m²
Średnica przyłącza odsysania pyłu oczyszczacza powietrza	125 mm
Długość kabla	3,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	373 x 400 x 508 mm
Waga	7,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	67,7 dB(A)

Wposażenie podstawowe

- 1 Filtr HEPA H14 (488194)
- 1 Maty wstępnego filtrowania G3 (477699)
- 1 Zgrubny filtr G4 (477702)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**