

# FBE 8-4 140

Smerigliatrice a nastro TRINOXFLEX

Numero d'ordine 453455

GTIN 4030293201071



- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Elettronica VE: per la preselezione continua della velocità del nastro
- + Speciale attacco utensile ad innesto rapido per l'inserimento senza attrezzi dell'accessorio di satinatura, smerigliatura e levigatura.
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Testa di levigatura: orientabile di 140°. Dotata di due bracci di levigatura da 9 mm e 30 mm
- + Braccio regolabile per lunghezze del nastro 520 mm e 533 mm
- + Lunghezza di lavorazione braccio fino a ca. 12 cm
- + Cambio del nastro: rapido e senza chiavi



## Dati tecnici

Potenza assorbita	800 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1400 - 4000 g/min
Velocità nastro	3 - 8 m/sec
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4-30 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,6 kg

## Dotazione

- 1 Accessorio per levigatura a nastro (459593)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Nastro abrasivo ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318663)
- 1 Nastro abrasivo MESHFLEX (318647)
- 1 Impugnatura laterale, rossa (194034)
- 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (457337)