

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Λειαντήρας μπετό για μεγάλες επιφάνειες,
180 mm

Αριθ. παραγγελίας 418862

GTIN 4030293184459



- + Ελαστικός δακτύλιος αναρρόφησης από καουτσούκ με ανθεκτικό στη φθορά μεταλλικό δακτύλιο: ολισθαίνει απρόσκοπτα πάνω στην επιφάνεια, προστατεύει από τη σκόνη και τις εκτοξευόμενες πέτρες
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη λειαντική σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του μπετόν για τη νέα επικάλυψη
- + Ήπια εκκίνηση: για ασφαλή εκκίνηση χωρίς υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου
- + Προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος
- + Κεφαλή αναρρόφησης: με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους
- + Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης: εξωτερική \varnothing 32 mm
- + Κλειδωμα άξονα
- + Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες
- + Βέλτιστη οδήγηση χάρη στην πίσω λαβή
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Ο σωλήνας αναρρόφησης/αντάπτορας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- + Κατάλληλοι είναι οι δίσκοι λείανσης ύψους 22 mm έως 28 mm
- + Δίσκος λείανσης για αποξεστικά υλικά. Για την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από την επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος, ορυκτής κόλλας, τσιμεντοκονιαμάτων, σοβά, κονιάματος, αποξεστικού πυρίμαχου τούβλου, ψαμμίτη, άργιλου (σαμώτ), πίσσας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	2400 W
Ισχύς εξόδου	1450 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	570 x 240 x 140 mm
Βάρος	6,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Screed-Jet (359408)
- 1 Προφυλακτήρας με δακτύλιο σκόνης από καουτσούκ (421154)
- 1 Αντάπτορας (445142)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (100080)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης, SW 17 (191604)
- 3 Κλιπ καλωδίων (302538)
- 1 Κλειδί Allen, SW 6 (256832)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (444391)
- 1 Ενισχυμένη λαβή