


JSP 12-EC C

Accu-decoupeerzaag 12 V

Bestelnr. 531316

GTIN 4030293251564

- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Traploze instelling van de zaagsnelheid via stelwielje met automatische start in de "A"-stand
- + Gereedschapsloos wisselen van zaagblad dankzij het snelspansysteem en de uitwerpfunctie
- + Pendelbeweging : 4-traps voor een hoge zaagprestatie
- + Zaagbladgeleiding met dubbele rollen voor nauwkeurige, exact haakse zaagsneden
- + Vrij zicht op de zaaglijn door geïntegreerde blaasfunctie
- + Perfecte ergonomie door optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken
- + trillingsarm en comfortabel zagen
- + Zaagtafelverstelling voor verstekzagen tot 45°, 0-vergrendeling. Naar achteren verschuifbaar voor zagen vlak langs de rand
- + Stabiele zaagvoet met afneembare kunststof glijzool voor de bescherming van gevoelige oppervlakken
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Met automatische start, overbelastingsbeveiliging
- + Afzuigstuk Ø 27 mm, voor een zuivere werkplaats en vrij zicht op de zaaglijn
- + Antisplinterbescherming afneembaar, voor splintervrije zaagsneden en voor de geleiding van het zaagblad
- + Geïntegreerd led-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 12 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

Accuspanning	12 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast slagtal	800 - 3000 1/min
Slag	23 mm
Pendelslagstanden	4 Standen
Toerentalstanden	1-5 +A Standen
Zwenkbereik	0-45°
Max. materiaaldikte hout	90 mm
Max. materiaaldikte metaal	10 mm
Afmeting LxBxH	220 x 69 x 183 mm
Gewicht zonder accupack	1,46 kg

Basisuitrusting

- 1 Splinterbescherming gesloten
- 1 Splinterbeveiliging (490229)
- 1 Zuigadapter Ø 27
- 1 Inbussleutel, SW 3
- 1 Glij schoen