

ID 1/4" 18-EC HD2 C

Visseuse à percussion sur batterie 18 V avec
éjection d'embouts

Référence 535167

GTIN 4030293290075



- + La vitesse de rotation et le couple extrêmement élevés permettent un travail efficace
- + Grâce à sa conception compacte et légère, outil idéal pour les travaux de vissage dans les espaces exigus
- + Mode Tap pour les vis autotaraudeuses destinées aux pièces en tôle présentant une finition de surface de haute qualité, pour éviter tout sur-serrage et tout endommagement de la surface. Deux possibilités de réglage pour les pièces en tôle fines ou épaisses
- + Avec éjection d'embout pour un changement d'embout rapide et facile
- + Éclairage annulaire LED à 360° au niveau de la tête pour un éclairage optimal de la zone de travail, à intensité variable, réglable sur 5 niveaux de luminosité
- + Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour diverses applications. Évite, entre autres, de trop serrer les petites vis
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Emmanchement d'outil 1/4» hex
- + Frein électronique rapide
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression, avec capuchon de protection thermique
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	70 Nm
Couple max. niveau 2	100 Nm
Couple max. niveau 3	240 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 4100 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4550 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 3000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 4000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 4550 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxlxH	114 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1,1 kg

Equipped de base

- 1 Réserve d'embouts
- 1 Attache de ceinture

