

DCG L 26-6 230 Set

Timanttileikkausjärjestelmä 230 mm

Tilausnumero 494631

GTIN 4030293224148



- + Heti valmis käyttöön, kulmahiomakoneessa valmiiksi asennettu pölynimusoja. Mukana tulee myös Timanttijet-standardi 230 mm timanttilaikka betonille.
- + Tehokas kulmahiomakone L 26-6 230 pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymissuoja sähkökatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, CDC-elektroninen palautteen ohjaus, anti-takaiskun- toiminto.
- + Täysin tiivistetty pölynimusoja tehokkaaseen pölynpoistoon
- + Liitettävissä suoraan FLEX Clip -toiminnolla
- + Erittäin lujaa tekoa. Vakaajaelementti estää koneen sivupainosta johtuvia vääntymiä.
- + Pohjalevy rullilla helppoa syöttöä varten. Voidaan käyttää ohjainkiskolla tai ilman.
- + Syvyydensäätö asteikolla, leikkaussyvyyden säätämiseen ja yksittäisiin leikkauksiin (syvät leikkaukset) ohjainkiskolla tai ilman (enint. 55 mm ohjainkiskon kanssa, ja 60 mm ilman)
- + Sivukahva voidaan kiinnittää molemmille puolille.
- + Laukku sisältää kannellisen osaston pienten osien säilytykseen, säilytystila timanttilaikalle, sivukahvalle ja 800mm ohjainkiskolle.



Tekniset tiedot

Ottoteho	2600 W
Antoteho	1800 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. laikan halkaisija	230 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	
Kulmahiomakoneen työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	610 x 195 x 290 mm
Paino	9,18 kg
Leikkaussyvyys	60 mm

Toimitusvarustus

- 1 Pölynimusoja suurelle kulmahiomakoneelle, 230 mm (471895)
- 1 Timanttijet - timanttilaikka, universal (500720)
- 3 Kumihuulet (494593)
- 1 Säätörengassarja (494615)
- 1 SoftVib kahva (325384)
- 1 Kuusiokoloavain, SW 6 (104167)
- 1 Kuljetuslaukku (499579)
- 1 Kiristyslaippa (335282)
- 1 Kiristysmutteri M14 (534344)
- 1 Laikanvaihtoavain (483621)