


CS 60 WET

Scie circulaire à eau pour coupes humides,
coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur
PRCD

Référence 374016

GTIN 4030293152311

- + Idéal pour : Traçage de gouttières d'évacuation d'eau dans les appuis de fenêtre ou les marches d'escaliers, plans de travail, panneaux de façades, panneaux de terrasse dans l'aménagement de jardins et de paysages, assainissement de joints dans les planchers
- + Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- + Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2
- + Moteur de grand rendement, ultrapuissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- + Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm.
- + Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- + Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- + Capot de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- + La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- + Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	840 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	60 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage	54 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	5-44 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets avec rail de guidage (45°)	38 mm
Vitesse de rotation à vide	6200 tr/min
Diamètre du disque diamanté	170 mm
Alésage du disque diamanté	22,2 mm
Plage de pivotement	45°
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	360 x 280 x 170 mm
Poids	4,5 kg

Equipement de base

- 1 Disque de tronçonnage diamanté (347515)
- 1 Clé SW 5 - Tournevis (359343)
- 1 Butée parallèle (350613)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (436771)