

L 26-6 230

Γωνιακός τροχός 2600 Watt, 230 mm

Αριθ. παραγγελίας 436704

GTIN 4030293189478



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Πίσω χειρολαβή με μαλακή επένδυση για ασφαλές κράτημα. Η λαβή περιστρέφεται κατά 90° προς τα δεξιά και αριστερά για βέλτιστη θέση εργασίας
- + Ανθεκτικό περίβλημα κινητήρα και μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Ο σταθερός και ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από ατσάλι καθώς και τα ρουλεμάν κλειστού τύπου αυξάνουν την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Επιπρόσθετη απόσβεση κραδασμών χάρη στον δακτύλιο απόσβεσης κραδασμών μεταξύ του περιβλήματος του κινητήρα και της πίσω λαβής
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib για μειωμένους κραδασμούς, δυνατότητα τοποθέτησης σε τρεις θέσεις
- + Κλειδωμα άξονα
- + Αποσπώμενο κάλυμμα για εύκολη αλλαγή των ψηκτρών
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Προφυλακτήρας κοπής (389.625) ή κάλυμμα προφυλακτήρα κοπής (446.068) ως προαιρετικό εξάρτημα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	2600 W
Ισχύς εξόδου	1800 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	500 x 106 x 145 mm
Βάρος	6,35 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (442828)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (325384)
- 1 Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης SDS-Clie M 14 (253049)
- 1 Κλειδί Allen, SW 6 (104167)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (100110)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)