

CS 62 18.0-EC C

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V

Objednávkové číslo 491322

GTIN 4030293221260



- + Ideální pro klasické použití v oblasti suché stavby a sanací. Např. pro řezání sádkartonových desek, dřevěných materiálů i OSB-desek
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 18 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Stupnice pro nastavení úhlů od 0° do 50°. Možnost přednastavení úhlu 22,5° / 45° a 50°. Lehce čitelná a přesně stavitelná s praktickým upínáním
- + Dvojitě uchycený výkyvný systém zabraňuje pohybu pilového kotouče při řezu v pokosu a tím nebezpečnému záseku
- + Oblast výkyvu od 0° do 50°. Funkce předřezu pro perfektní pohledové řezy
- + Nastavení hloubky řezu upínací svorkou, jednoduchá čitelnost hloubky řezu
- + Dle nejnovějších předpisů bez ponorného klínu pro zapuštěné řezy a bez složitěho demontování ponorného klínu
- + Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci, vyměnitelný bez použití nástrojů s bajonetovým upnutím



Technická data

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdko	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení

- 1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012)
- 1 Prachový vak