www.flex-tools.com

this is proformance FLEX


CHE 2-26 18.0-EC

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

Objednávkové číslo 478482

GTIN 4030293213692





- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Silný motor s úderovou energií 2,6 J a vysokým výkonem
- Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s příklepem, sekání, polohování sekáče
- Blokace otáčení při sekání
- Ideální pro každodenní použití při vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
- Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříní a držadlem dochází k redukci vibrací
- S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- Elektronická rychlobrzda
- Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX Aku-systém: provoz se FLEX 18,0 V/5,0 Ah akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení

1 Upínací sklíčidlo (468835)
1 Držadlo (436364)
1 Hloubkový doraz (417769)
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
1 Vložka do kufříku (536122)