

MXE 18.0 EC + HP2 120

2-biegowa mieszarka 18,0 V z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów

Indeks 495964

GTIN 4030293224513



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Mocna 2-biegowa, przekładnia dostosowuje prędkość obrotową do rodzaju mieszanego materiału, sprawnie przenosi wysoki moment obrotowy i zapewnia długą żywotność
- + Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękojeści bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną. Stopień 1: czyszczenie, stopień 2: zarabianie, stopień 3: mieszanie
- + Przełącznik obrotowy do ustawiania optymalnej prędkości mieszania. Stopień przekładni 1: do materiałów budowlanych o dużej lepkości, stopień przekładni 2: do materiałów budowlanych o średniej i małej lepkości
- + Przycisk z powolnym i delikatnym startem
- + Włącznik / wyłącznik z blokadą
- + Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia.
- + Ergonomicznie zaprojektowane: o niskiej wadze, umożliwia wygodną pozycję ramion i wyprostowaną postawę ciała, zapewnia komfort i wygodę pracy
- + Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniami zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed upadkiem i uszkodzeniami na placu budowy
- + Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- + Opatentowana blokada wrzeczona z zabezpieczeniem przed uruchomieniem, pozwalająca na wymianę mieszadła bez użycia narzędzi
- + Do mieszania materiałów do 30 kg
- + Z mieszadłem WR2 do produktów: miękkich materiałów lepkich. Klej do płytek, masa do spoin, masa wyrównująca, klej, gotowy tynk, zaprawa klejąca, ...
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica mieszadła	120 mm
Mocowanie narzędzia mieszalnik	M14
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 210/325/530 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 320/490/780 obr./min
Średnica tulei mocującej	53 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	355 x 230 x 320 mm
Waga bez akumulatora	4,1 kg

Wposażenie podstawowe

1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)
1 Mieszadło śrubowe HP2 (534027)