

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Betonschuurder 180 mm voor grote oppervlakken

Bestelnr. 418870

GTIN 4030293184442



- + Flexibele rubberen vacuumring met slijtvaste metalen ring: glijdt vrij over het oppervlak en beschermt tegen stof en rondvliegende stenen
- + Stofafzuiging: beschermt tegen abrasief stof, vermindert de schijf-slijtage, houdt de betonporiën voor de nieuwe laag open
- + Zachte aanloop: voor een veilige start zonder overbelasting van het elektriciteitsnet
- + Heropstartbeveiliging na stroomonderbreking
- + Afzuigstuk met traploze hoogterstelling
- + Afzuigstuk: 32 mm buiten-Ø
- + Asvergrendeling
- + Ideaal voor het verwijderen van grote oppervlakken
- + Perfecte geleiding door achterste greep
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhanggreep voor optimale bediening en controle
- + Zuigslang/adapter niet inbegrepen
- + Geschikt zijn schuurschijven met afmeting 22 mm t/m 28 mm
- + Schuurschijf geschikt voor het verwijderen van betonnen delen, opschuren van verweerd oud beton, harde cementbestrijking, voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers, uitgeharde epoxyharsen bekledingen en de sintellaag op betonnen elementen. Hoog rendement en levensduur door de nieuwe hoge segmentconstructie. Optimale voorbereiding voor verdere coatings.



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2400 W
Afgegeven vermogen	1450 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	180 mm
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Basisuitrusting

- 1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (359386)
- 1 Beschermkap met rubberen afzuigstuk (421154)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Spanmoer M 14 (100080)
- 1 Spanflens, SW 17 (191604)
- 3 Kabelhouder (302538)
- 1 Inbussleutel, SW 6 (256832)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Transportkoffer (444391)
- 1 Beugelhandgreep