

BSE 16-3 100

Σατινιέρα

Αριθ. παραγγελίας 535339

GTIN 4030293291799



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Μονάδα σατιναρίσματος ρυθμιζόμενη μεταβλητά, επιτρέπει την εργασία κοντά στις άκρες, επίσης κατάλληλη για στενούς κυλίνδρους, συμπεριλαμβανομένου του παράλληλου οδηγού. Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας: για εργαλεία λείανσης έως \varnothing 125 mm, πλάτος 100 mm
- + Κλείδωμα άξονα
- + Για τη βέλτιστη επεξεργασία διαφόρων υλικών, για σατιναρίσμα, διαμόρφωση, γυάλισμα, βούρτσισμα, λείανση, αφαίρεση σκουριάς, απογρέζωση επιφανειών χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος βούρτσας	125 mm
Πλάτος βούρτσας	100 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1400 - 3900 σ.α.λ.
Υποδοχή τροχιστή βουρτσίσματος	19mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	345 x 215 x 220 mm
Βάρος	2,8 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Ενισχυμένη λαβή (535632)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**