

CHE 5-40 SDS-max

Pyörivä poravasara yleiskäyttöön 5 kg, SDS-max

Tilausnumero 439665

GTIN 4030293191839



- + 1150 watin D-muotoinen kombiporavasara, jonka iskuteho on suuri ja tärinä vähäinen
- + Kolme tehtävää: poraus, iskuporaus, talttaus
- + Pyörintäliikkeen pysäytys piikkausta varten
- + Soveltuu erityisesti vasaraporaukseen, halkaisija 40 mm muurattuun pintaan ja betoniin tai sekoitteisiin, kiinnitysjärjestelmien asentamiseen ja reikien poraamiseen.
- + Piikkaustyöhön poistettaessa laastia ja laattoja
- + Säädettyä nopeus, portaaton säätö 1-6, LED -virta valo.
- + Luistokytin: Suojaa porakruunun jumittuessa
- + Ergonominen kahva jossa kuminen tartuntapinta. Tärinävaimennus kahvan ja kotelon välissä



Tekniset tiedot

Ottoteho	1150 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Poran ja taltan työkalun kiinnitin	SDS-maks.
Maks. yksittäisiskuenergia	10 J
Tyhjäkäynnin kierrosluku	0 - 350 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku	1300 - 2900 1/min
Maks. porauksen halkaisija betoni	40 mm
Suurin poran halkaisija muuraukselle (porakruunu)	90 mm
Maks. porauksen halkaisija puu	32 mm
Maks. porauksen halkaisija teräs	13 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	475 x 100 x 260 mm
Paino	6,4 kg

Toimitusvarustus

- 1 Tuubi rasvaa (370894)
- 1 Kahva
- 1 Kuljetuslaukku (469025)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**