www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

CS 68 18-EC C

Scie circulaire sur batterie 18 V

Référence 532636

GTIN 4030293264762



- Idéal pour des utilisations classiques en construction à sec et transformation. Par ex. pour coupes à la scie à travers des plaques de plâtre, de fibrociment, de bois aggloméré (telles que les panneaux d'agglomérés ou OSB)
- Graduation angulaire de 0° à 56°. Avec préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 56°. Facilement lisible et réglable avec précision à l'aide d'un long levier de serrage
- Capot de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- Des coupes droites, sans éclats et performantes grâce à l'utilisation de rails de guidage. Les rainures des rails de guidage se trouvent directement dans la plaque de base. Compatible avec FLEX et d'autres systèmes
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Moteur EC 18 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 2 secondes
- Lumière DEL intégrée pour un éclairement optimal de la zone de travail.
- Dispositif d'arrêt de broche : pour changer rapidement de lame
- Avec crochet métallique pour une fixation flexible
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider
- L'affichage LED de la capacité de la batterie
- Pour une puissance optimale et une autonomie maximale dans le cadre d'utilisations exigeantes, il est recommandé d'utiliser la batterie FLEX 18 V/8,0 XT Tabless
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	
Profondeur de coupe	0-68 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-50 mm
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0.56°
Préréglage angulaire	0 / 22,5 / 45°
Dimension LxlxH	352 x 200 x 273 mm
Poids sans batterie	4,3 kg

Equipement de base

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (532703)
1 Butée parallèle
1 Sac à poussière