

## GE 6 R-EC

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds

Référence 530900

GTIN 4030293247406

- + Poids léger : le carbone est un matériau particulièrement léger, ce qui a pour effet que la ponceuse pour murs et plafonds est globalement moins lourde. Cela permet de réduire la charge pour l'utilisateur et de minimiser la fatigue lors du ponçage pendant de longues périodes
- + Cette machine exceptionnellement légère offre un confort d'utilisation unique. La ponceuse pour murs et plafonds est parfaitement équilibrée, ce qui permet un guidage parfait car le poids est réparti uniformément sur la ponceuse. La ponceuse est extrêmement confortable à manipuler grâce au tube de guidage ergonomique en carbone et au revêtement souple sur la poignée principale et le capot-poignée
- + Une tête de ponçage très plate, reposant sur un cardan, avec une plage de pivotement de 160°, permet une grande flexibilité et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds. Autre point positif : grâce à l'engrenage planétaire sophistiqué dans la tête de ponçage, il en résulte un fonctionnement sans vibrations pour une rectification plane parfaite
- + La tête de ponçage avec le plateau de ponçage innovant s'adapte parfaitement à la surface à poncer et procure, en outre, une sensation de ponçage sensiblement améliorée. Grâce à la grande flexibilité de la Giraffe®, aucune pression inutile ne doit être exercée pour obtenir des résultats optimaux
- + Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec optimisation du débit volumique sur le tube de guidage avec le système de clipsage FLEX, antistatique en combinaison avec un flexible d'aspiration antistatique
- + Interrupteur protégé contre la poussière



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1680 tr/min
Angle d'inclinaison tête	160°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	2,84 kg

### Equipement de base

1 Sac de transport (532234)