

## LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Pulidora de restauración para superficies, 180 mm

N.º pedido 418870

GTIN 4030293184442



- + Anillo de aspiración elástico de goma con arandela de metal de desgaste mínimo: se desliza sin sacudidas sobre la superficie, protege del polvo y de las piedras impulsadas
- + Aspiración del polvo: protege del polvo abrasivo, reduce el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para el nuevo recubrimiento
- + Arranque suave: para un arranque seguro sin sobrecarga de la red eléctrica
- + Bloqueo de re arranque después de un corte de corriente
- + Carcasa de aspiración: con ajuste de altura sin escalonados
- + Aspiradores: 32 mm de Ø exterior
- + Bloqueo de husillo
- + Muy adecuado para mecanizado de grandes superficies
- + Se guía fácilmente mediante el mango transversal
- + Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- + Manguera de aspiración/adaptador no incluido en el volumen de entrega
- + Son adecuados los discos abrasivos con alturas de montaje de 22 mm y 28 mm
- + Muela de diamante adecuado para la abrasión de piezas de hormigón, la rectificación de hormigón viejo corroído, revoque de cemento duro, para el desprendimiento de uniones en encofrados y pilones de hormigón, revestimientos de poliepóxido endurecido y estrato sinterizado de piezas de hormigón. Elevado rendimiento de lijado y vida útil gracias a la novedosa construcción de segmentos. Preparación óptima de la base para su revestimiento.



### Datos técnicos

Consumo de potencia	2400 W
Suministro de potencia	1450 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco	180 mm
Alojamiento de herramienta lijadora de saneamiento	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	570 x 240 x 140 mm
Peso	6,6 kg

### Equipamiento básico

- 1 Muela de diamante Thermo-Jet (359386)
- 1 Caperuza protectora con anillo de aspiración de goma (421154)
- 1 Adaptador (445142)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Brida de sujeción, SW 17 (191604)
- 3 Sujetacables (302538)
- 1 Llave hexagonal interior, SW 6 (256832)
- 1 Llave de espigas (392537)
- 1 Maletín de transporte (444391)
- 1 Empuñadura curva