

## MXE 1000 + WR2 120

Agitador de 1010 W con 1 marcha, con interruptor de aceleración

N.º pedido 495883

GTIN 4030293224445



- + Engranaje robusto de 1 marcha: de grandes dimensiones y transmisión óptima, para un potente par de giro
- + Sistema electrónico de onda completa: con arranque suave, control de temperatura, protección contra sobrecarga y ajuste progresivo de número de revoluciones con interruptor acelerador, para una aceleración controlada hasta alcanzar la velocidad óptima. Aceleración potente en todos los rangos de revoluciones
- + Conmutador de encendido/apagado con traba y protección contra arranque involuntario. Ideal para uso estacionario en un centro de mezclado.
- + El capuchón flexible de caucho que se encuentra sobre el conmutador Sí/No, protege contra la suciedad. No hay perturbaciones en el funcionamiento debido a un conmutador pegoteado
- + Empuñadura ergonómica en el accionamiento: menos peso, posición del brazo relajada y posición del cuerpo erguida para un manejo cómodo y atenuado
- + Cuatro esquinas parachoques con un amortiguador de caucho, aseguran un asiento seguro y brindan protección contra golpes en el área de la construcción
- + La cubierta de protección sobre la carcasa del motor guía el flujo de aire de refrigeración y evita que penetre el agua de chapoteo
- + Para aplicaciones de mezcla de hasta 40 kg
- + El acreditado agitador estándar es ideal para los usuarios que trabajan preferentemente en la gama inferior de revoluciones
- + Con agitadores WR2 para los siguientes materiales a agitar: pastoso hasta viscoso, como cola de azulejos, masilla de juntas, masilla de igualación, adhesivos, revoque terminado, mortero adherente, ...



### Datos técnicos

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Consumo de potencia                 | 1010 W             |
| Suministro de potencia              | 550 W              |
| Tensión                             | 230 V              |
| Frecuencia                          | 50/60 Hz           |
| Diámetro máx. receptáculo de mezcla | 120 mm             |
| Alojamiento de herramienta agitador | M14                |
| Revoluciones en vacío 1.ª velocidad | 0 - 780 rpm        |
| Diámetro de cuello de sujeción      | 53 mm              |
| Longitud del cable                  | 4,0 m              |
| Dimensiones LxAnxAl                 | 405 x 215 x 340 mm |
| Peso                                | 4,5 kg             |

### Equipamiento básico

- 1 Agitador helicoidal WR2 (368881)
- 1 Llave de una boca SW 19 (439967)
- 1 Llave de una boca SW 22 (439975)
- 1 Agitador helicoidal HP2 (534027)