

IW 1/2" 400 18.0-EC

Kompaktní aku-rázový utahovák 18 V

Objednávkové číslo 531503

GTIN 4030293253438



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Díky krátké délce hlavy je ideální pro šroubovací práce v úzkých prostorách
- + Integrované LED osvětlení, nastavitelné v pěti různých úrovních
- + Upnutí čtyřhran 1/2" utahovací ořech
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Režim Auto-Stop: při utahování stroj zastaví, jakmile zaznamená doraz, při povolování stroj zastaví, jakmile zaznamená uvolnění. Vhodné k zamezení nadměrného utažení šroubu nebo matice.
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Elektronická rychlobrzda
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupňů
Max. točivý moment	406 Nm
Max. točivý moment stupeň 1	110 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	224 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	400 Nm
Max. povolovací moment	600 Nm
Počet otáček na prázdnou 1. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdnou 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet otáček na prázdnou 3. rychlost	0 - 2700 1/min
Počet úderů na prázdnou	0 - 3750 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	125 x 78 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení

- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Vložka do kufríku