

BRE 8-4 9

Rörbandslipmaskin TRINOXFLEX i set

Art nr 453420

GTIN 4030293201040

- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte av systemanslutningar för satinering, rörbandslipning, filning
- + Slipbandsmått: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm endast med rulltyp BR 30 (tillbehör)
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metallamm. Den 3 gång-er lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Snabbt och enkelt bandbyte utan verktyg
- + Högkvalitativ fjädermonterad sliparm av lättmetall med 2 länkrullar. För optimal rörbandsslipning av rör max 270°
- + Spindellåsning



Tekniska data

Effektförbrukning	800 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Bandhastighet	3 - 8 m/sec
Varvtal i tomgång	1400 - 4000 v/min
Bandlängd	533 mm
Bandbredd	4/9/30 mm
Lämplig för max. rördiameter	50 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vikt	2,7 kg

Standardutrustning

- 1 Slip tillsats för rörband (459585)
- 2 Slipband ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Slipband ZIRCOFLEX (257102)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Insexnyckel, SW 6 (104167)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (457337)