

## ORE 5-150 EC

Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości obrotowej, 150 mm

Indeks 447706

GTIN 4030293197305



- + Małe i szczególnie lekkie urządzenie do obsługi jednoręcznej, najbardziej ergonomiczne i specjalnie wyważone, aby zapewnić eksploatację z minimalnymi drganiami. Dzięki temu prace wykonywane są bez wielkiego zmęczenia i nie obciążają stawów użytkownika.
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Regulowana prędkość obrotowa pozwala na szlifowanie z prędkością odpowiednią dla danego materiału
- + Efektywne odsysanie pyłu poprzez zintegrowane samoodssysanie zapewniające bezpyłową pracę z filtrami
- + Wyposażona w hamulec tarczowy, dzięki temu na obrabianym materiale nie pozostają niepożądane ślady i kosztowne poprawki nie są już konieczne
- + Możliwość przyłączenia do zewnętrznego systemu odsysania pyłu Ø 27 mm, adapter SAD-C 27 AS lub antystatyczny wąż odsysania SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Odporny na uszkodzenia mikrofiltr z wymienną wkładką PES umożliwia łatwe usuwanie pyłu lub oczyszczenie filtra i gwarantuje długi okres użytkowania
- + Wkłady do filtra PES zapewniają bezpyłową i ekonomiczną pracę
- + Tarcze szlifierskie na rzep są dostępne w trzech twardościach: miękka, średnia, twarda
- + Tarcze szlifierskie na rzep z systemem wielu otworów dla optymalnego odsysania, odpowiednie do wszystkich standardowych materiałów ściernych Ø 150
- + Idealna do prac z uniesionymi rękami



### Dane techniczne

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Pobór mocy                        | 400 W                 |
| Napięcie                          | 230 V                 |
| Częstotliwość                     | 50/60 Hz              |
| Średnica tarczy szlifierskiej     | 150 mm                |
| Skok                              | 5 mm                  |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego  | 4000 - 10000 obr./min |
| Liczba skoków na biegu jałowym    | 8000 - 20000 obr./min |
| Średnica przyłącza odsysania pyłu | Ø 27                  |
| Długość kabla                     | 4,0 m                 |
| Wymiary dł. x szer. x wys.        | 230 x 150 x 125 mm    |
| Waga                              | 1,4 kg                |

### Wposażenie podstawowe

1 Talerz szlifierski na rzep medium (464120)  
1 Mikrofiltr PES (486833)  
1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)