

# CHE 2-26 18.0-EC

Martillo perforador combinado con baterías  
18,0 V

N.º pedido 478482

GTIN 4030293213692



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Potente motor con energía de percusión de 2,6 julios y alto rendimiento abrasivo
- + Interruptor de función con cuatro funciones: taladrar, taladrar con percusión, cincelar y ajuste de cincel
- + Parada de giro para cincelar
- + Ideal para el uso diario en el taladrado y cincelado en hormigón, mampostería, madera y metal
- + Portabrocas extraíble sin herramientas
- + Sistema de cambio rápido de herramienta: uso universal, con toma de macho SDS-Plus o portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Mango ergonómico aislado con empuñadura de goma. Las vibraciones se reducen con un amortiguador de resorte y una amortiguación adicional de vibraciones entre la carcasa y la empuñadura
- + Con interruptor tipo acelerador y función de funcionamiento permanente
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Freno rápido electrónico
- + Mango adicional con bloqueo de torsión y tope de profundidad
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con las baterías de FLEX 18,0 V/5,0 Ah. Suministrado sin batería, cargador



## Datos técnicos

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Tensión de batería                        | 18 V              |
| Capacidad de la batería                   | 5,0 / 8,0 Ah      |
| Alojamiento de herramienta broca y cincel | SDS-plus          |
| Máx. energía de un solo impacto           | 2,6 J             |
| Revoluciones en vacío                     | 0 - 980 rpm       |
| Número de impactos en vacío               | 0 - 4350 r.p.m.   |
| Máx. diámetro de perforación hormigón     | 26 mm             |
| Máx. diámetro de perforación madera       | 30 mm             |
| Máx. diámetro de perforación acero        | 13 mm             |
| Dimensiones LxAnxAl                       | 360 x 85 x 230 mm |
| Peso sin batería                          | 3,18 kg           |

## Equipamiento básico

1 Portabrocas (468835)  
1 Manija (436364)  
1 Tope de profundidad (417769)  
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)  
1 Divisor para maletín (488356)