

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Atornilladora de impacto a batería 18,0 V

N.º pedido 492647

GTIN 4030293222946



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Alojamiento cuadrado para casquillo de impacto 3/4"
- + Freno rápido electrónico
- + Empuñadura orientable acoplada al motor mediante elemento de amortiguación, reduciendo considerablemente las vibraciones
- + Un potente mecanismo de percusión para el máximo rendimiento permite soltar por ejemplo tornillos difíciles de mover u oxidados incluso en aplicaciones extremas
- + Regulación continua del número de revoluciones
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx. nivel 1	300 Nm
Par de giro máx. nivel 2	590 Nm
Par de giro máx. nivel 3	1060 Nm
Par de aflojamiento máx.	1680 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 1700 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 2200 r.p.m.
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	3/4" exterior
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiones LxAnxAl	230 x 82 x 238 mm
Peso sin batería	3,3 kg

Equipamiento básico

- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (493996)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)