

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Indeks 408638

GTIN 4030293173958



- + Elektronika mikroprocesorowa: z utrzymywaniem stałej prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Niezawodny 1800 watowy silnik o wysokiej wydajności z wystarczającymi rezerwami mocy
- + System odpylania: chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych etapów
- + Blokada wrzeciona zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- + Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- + Osłona: ze zdejmowanym segmentem do szlifowania przy ścianie i regulacją pionową umożliwiającą dopasowanie do wysokości tarczy w celu optymalnego odpylania
- + Adapter FLEX do gniazda o średnicy 32 mm jest zawarty w wyposażeniu podstawowym
- + Mająca 125 mm idealna do obróbki małych i średnich powierzchni podłóg i ścian
- + Tarcza przeznaczona do usuwania śladów deskowania i zacieków ze świeżo betonowanych powierzchni, klejów mineralnych, jastrychów, tynków, zapraw, ściernego wapienia i piaskowca, szamotu, asfaltu.



Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	445 x 155 x 86 mm
Waga	4,2 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Tarcza szlifierska Estrich-Jet (359394)
- 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475)
- 3 Uchwyt na kabel (252188)
- 1 Klucz czołowy otworowy (392537)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1 Walizka transportowa (444391)
- 1 Czołowy uchwyt prowadzący
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)