

# VCE 33 L MC

Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 30 l, klasa L

Indeks 444103

GTIN 4030293194939



- + Turbina o dużej mocy gwarantuje wysoką wydajność ssania i wysokie podciśnienie. Dzięki temu osiągnięty jest wspaniały efekt odsysania
- + Czyszczenia filtra uruchamiane jest za pomocą przycisku
- + Płaski filtr falisty z nano powłoką teflonu umożliwia optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- + Ze stałym gniazdem i elektronicznym programatorem do automatycznego włączania / wyłączania.
- + Regulacja natężenia przepływu za pomocą przełącznika obrotowego zmniejsza możliwe podciśnienie na powierzchni podczas szlifowania
- + Do odsysania na mokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia
- + Łagodny rozruch zapobiega skokom napięcia podczas startu, a opóźnienie wyłączenia (15 sekund) opróżnia wąż ssący z resztek pyłu
- + Stabilny pojemnik posiadający podwójne ściany ze zintegrowanym uchwytem zapewnia łatwe opróżnianie pojemnika.
- + Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe, metalowe kołeczka skrętne
- + Oddzielny kanał powietrzny do chłodzenia silnika z filtrem gruboziarnistym. Zabezpiecza turbinę przed wlotem powietrza z otoczenia, a tym samym zwiększa jej trwałość. (Filtr PES jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe).
- + Łatwy demontaż filtra bez konieczności demontażu górnej pokrywy
- + Z expanderem do mocowania skrzynek transportowych i narzędzi na obudowie odkurzacza
- + Z mocowaniem węża i expanderem w celu zapewnienia łatwego i szybkiego mocowania kabla zasilającego.
- + Z 4 uchwytemi mocującymi (2 po każdej stronie) w celu zamocowania pasów naprężających i uchwyty na Żyrafę
- + Nadaje się do zwiększonych wymagań przy profesjonalnych zastosowaniach. Optymalnie do czyszczenia pomieszczeń w biurach, magazynach, warsztatach i pojazdach. Przy zastosowaniu jako pochłaniacz pyłu przede wszystkim do mniejszych narzędzi elektrycznych np. szlifierki oscylacyjne, szlifierki delta, szlifierki mimośrodowe, wyrzynarki... Narzędzia, przy użyciu których powstaje mniej pyłu
- + Odkurzacz przemysłowy klasy L, nadaje się do wszystkich pyłów o wartościach AGW > 1 mg/m<sup>3</sup>



## Dane techniczne

Pobór mocy	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Przepływ objętościowy odkurzacza	4500 l/min
Maks. podciśnienie	25000 Pa
Powierzchnia filtra	5000 cm <sup>2</sup>
Pojemność zbiornika	30 L
Ilość płynu	17 L
Regulacja siły ssącej	mechanicznie
Długość węża	4m
Liczba silników ssących	1 szt.
Długość kabla	7,5 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	565 x 385 x 520 mm
Waga	14,5 kg

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Wąż z regulatorem powietrza (445037)
- 1 PES filtr główny płaski fałdowany (445118)
- 1 Worek filtrujący z włókny Vlies (502227)
- 1 Worki do opróżniania (445061)
- 1 Rura INOX (445207)
- 1 Kolanko (445010)
- 1 Dysza podłogowa Clip (445509)
- 1 Dysza szczelinowa (385530)
- 1 Dysza do tapicerki (385549)
- 1 Szczotka okrągła (385646)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Expander
- 1 Uchwyt węża